



SPECIFICATION

名稱：DB-17 中線伸線附連續軟化機及單軸捲取
[CCCS: MMI+PLC 電腦人機介面操作]

DB-17 中線伸線附連續軟化機及單軸捲取

1] 主要規格：

- 1) 型式：橫式伸線輪全部浸水式四段式四組伸線塔輪。
附連續軟化及單軸捲取。
- 2) 用途：適用於全軟銅線及半硬銅線之連續伸線。
- 3) 給線線徑：3.2 - 1.6mm 銅線。
- 4) 完成線徑：1.78 - 0.35mm。
- 5) 伸線眼模數：17 粒。
- 6) 機械減面率：18.5%-15%
- 7) 機械伸長率：22.5%-18%
- 8) 捲取軸：600/630mm
- 9) 變壓器：120KVA 單相。
- 10) 操控方式：CCCS(人機介面) + PLC(程式自動演算)
- 11) 線速：MPM 兩段變速。
- 12) 主馬達：HP AC/DC 馬達。(松益)
- 13) 捲取馬達：HP AC/DC 馬達附速度同步控制。(松益)

2] 包含項目：

- 1) 伸線機主機..... 1 座。
- 2) 連續軟化機..... 1 座。
- 3) 120KVA 變壓器 1 座。
- 4) 線頭壓頭機..... 1 組。
- 5) 儲線檢出架..... 1 台。
- 6) 單軸捲取機..... 1 台。
- 7) 斷線檢出..... 1 組。
- 8) CCCS 操控方式..... 1 組。
- 9) 馬達及控制箱..... 1 套。



SPECIFICATION

EE) 附件:

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| (1) 計數器 1 個. | (2) 近接開關 1 個. | (3) 連軟碳刷 5 只. |
| (4) 銅環 20 只. | (5) 橡皮條 10M. | (6) 吹氣頭 1 個. |
| (7) DCM 附件 50%. | (8) 工具箱. | (9) 銅質匯流排. |

3] 不包含項目(選購品):

- 1) 防氧化用氮氣.
- 2) 熱交換器相關.
- 3) 冷卻水塔相關.
- 4) 硬線排除.
- 5) 接線機 (冷接機或熱接機).
- 6) 伸線潤滑液循環及冷卻設備及其管路.
- 7) 伸線眼模.
- 8) 捲取鐵軸.
- 9) 壓頭機

5] 操作方向: 由左向右(右手機).



SPECIFICATION



DB-17 中線伸線附連續軟化機及單軸捲取和落線架



DB-17 中線伸線附連續軟化機及單軸捲取